



Gamintojas Ferrolis, šildymo katilų rinkos lyderis jau Lietuvoje, informuoja apie naują elektrinių pakabinamų buitinių katilų liniją.

Modeliai 6-28 kW galingumo 1-faziai 230V ir 3-faziai 400V. Elektriniai katilai yra skirti naudoti šildymo sistemose su priverstine cirkuliacija. Katile sumontuoti cirkuliacinis siurblys ir išsiplėtimo indas.

Skaitmeninė valdymo sistema ir savikontrolė, valdymo pultas su dideliu LCD ekranu, imontuotas savaitinis programatorius. Jūs galite prijungti išorinį boilerį karšto vandens ruošimui ir žemos temperatūros kontūrą (grindų šildymas).

LEB PRIVALUMAI :

- Imontuotas cirkuliacinis siurblys ir išsiplėtimo indas;
- Skaitmeninė valdymo sistema užtikrina stabilų darbą ir maksimalų efektyvumą;
- Sustiprinti elektriniai komponentai.



- 1 įjungti / išjungti
- 2 žiemos / vasaros režimas
- 3 nunulinti
- 4 laikas ir režimai
- 5 boileris
- 6 grindinis šildymas

- 7 nustatymai
- 8 įvestis
- 9 šildymo temperatūros nustatymas
- 10 karšto vandens temperatūra
- 11 manometras
- 12 LCD ekranas



MODELIS			6.0 TS	7.5 TS	9.0 TS	12.0 TS	15.0 TS	18.0 TS	24.0 TS
Galingumas		kW	6	7,5	9	12	15	18	24
Įtampa			1x230V/50Hz ir 3x230V/400V/50Hz			3x230V/400V/50Hz			
Srovė	max	A	41	41	41	3x43	3x43	3x43	3x43
Maksimali darbinė temperatūra	max	°C	80	80	80	80	80	80	80
Talpa		litrai	10	10	10	10	10	10	10
Darbinis slėgis	max	bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	min	bar	3	3	3	3	3	3	3
Šildymo sistemos pajungimas		G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Užpildymas ir išleidimas		G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Apsaugos klasė		IP	40	40	40	40	40	40	40
Masė tuščio		kg	29,5	29,5	29,5	40	40	40	40
Matmenys	PxAxG	mm	440x740x265	440x740x265	440x740x265	740x440x340	740x440x340	740x440x340	740x440x340
Kaina su PVM 21%		EUR/LTL	717/2475,66	728/2513,64	739/2551,62	862/2976,31	885/3055,73	907/3131,69	941/3249,09